

いえマハリクーO Q&A

Q. 油の堆積が取れない

A. 油の堆積はいえマハリクーOを2~3倍に希釈し、刷毛塗りし5~10分置きますと油が乳化してきますので、洗剤使用量の効率性から堆積物をケレンした上でブラッシングしながら水洗いして下さい。

Q. ビニールテントの汚れは取れないのですか

A. いえマハリクーAといえマハリクーOを1:1に混ぜを2~3倍に希釈し、刷毛塗りしてブラッシングして下さい。綺麗に除去できます。

Q. ビニールクロスの手垢が取れない。

A. いえマハリクーOを2~3倍に希釈し、刷毛で軽く擦るように塗って、5~10分後に乾いたウエスで拭き取ってください。

※ いえマハリクーOは塗るだけでなく、軽くブラッシングをする作業が必要です。

Q. アルミサッシの汚れを除去したら、アルミが白く変色した。

A. アルミでも「アルミ鋳物」や「ブロンズのアルミ」の一部には、**いえマハリクーO**を塗ると化学反応をおこすものがありますので必ず、テストをした上で施工にかかって下さい。

※ アルミ鋳物はアルミサッシとは全く別の物質です。
他者製品ですが・・・研磨剤で磨くと殆どが直ります。

Q. ビル内の床の油汚れを落としたいのですが、水が流せません。どのようにしたら良いですか

A. **いえマハリクーO**を2～3倍に希釈し、噴霧して軽くブラッシングした後、集塵機で吸引して下さい。